

HS701 VERSIONE EDILE CON SCARICO ALTO

MOTORE BENZINA

Marca HONDA
Tipo GX270
Cilindri e cilindrata monocilindrico da 270cc
Potenza lorda max. 8,4 HP - 6,3 kW @3600 rpm
Avviamento elettrico
Serbatoio carburante 5,3 litri
Potenza sonora garantita Lwa 99 dB

MOTORE DIESEL

Marca KUBOTA
Tipo OC 95
Cilindri e cilindrata monocilindrico da 416cc
Potenza lorda max. 9,4 HP - 7 kW @3600 rpm
Avviamento elettrico
Serbatoio carburante 5,5 litri
Potenza sonora garantita Lwa 101 dB

DISTRIBUTORE

Tipo meccanico

POMPA IDRAULICA

Numero e tipo n° 3 ad ingranaggi

CINGOLATURA

Tendicingolo a grasso
Larghezza cingolo 180 mm
Rulli per lato 3
Carreggiata variabile 758-1058 mm

PRESTAZIONI

Velocità di traslazione 2,2 - 3,3 km/h
Pendenza max superabile 15°
..... (cassone abbassato)

PORTATA 550 kg

CAPACITÀ CASSONE

Volume di carico max. (ISO 6483) 0,29 m³
Volume raso 0,24 m³

PESO OPERATIVO (escluso operatore)

Carro fisso/allargabile - mot. benzina 620 / 700 kg
Carro fisso/allargabile - mot. diesel 660 / 740 kg

