




A name you can trust

LISTINO PROFESSIONAL

2024





Indice

Decespugliatrici idrauliche per escavatori da 1,5 a 5,5 ton.

<u>GREEN/SB</u>	1,5-2,5 t	5
<u>NKR/SB</u>	2,5-4 t	6
<u>GKR/SB</u>	2,5-4 t	7
<u>CKT/SB</u>	4,5-5,5 t	8

Decespugliatrici idrauliche per escavatori da 6 a 11 ton.

<u>PARK/SB</u>	6-8 t	9
<u>RA/SB</u>	7,5-9 t	10
<u>CKT/FX</u>	5-7 t	11
<u>CKT/FX A.V.T.</u> (motore a cilindrata variabile automatica)	5-7 t	12
<u>PARK/FM</u>	8-11 t	13
<u>PARK FM/A.V.T.</u> (motore a cilindrata variabile automatica)	8-11 t	14
<u>PARK/FX</u>	8-11 t	15
<u>PARK/FX A.V.T.</u> (motore a cilindrata variabile automatica)	8-11 t	16

Decespugliatrici idrauliche per escavatori da 12 a 35 ton.

<u>LAND/SB</u>	12-20 t	17
<u>LAND/SB A.V.T.</u> (motore a cilindrata variabile automatica)	12-20 t	18
<u>TBM/SB</u>	12-16 t	19
<u>TBM/SB A.V.T.</u> (motore a cilindrata variabile automatica)	12-16 t	20
<u>TFX/SB</u>	12-16 t	21
<u>TFX/SB A.V.T.</u> (motore a cilindrata variabile automatica)	12-16 t	22
<u>ECF MD/SB</u>	15-20 t	23
<u>ECF MD/SB A.V.T.</u> (motore a cilindrata variabile automatica)	15-20 t	24
<u>EFX MD/SB</u>	15-20 t	25
<u>EFX MD/SB A.V.T.</u> (motore a cilindrata variabile automatica)	15-20 t	26
<u>ECF/SB</u>	18-30 t	27
<u>ECF/SB A.V.T.</u> (motore a cilindrata variabile automatica)	18-30 t	28
<u>EFX</u>	20-35 t	29
<u>EFX/SB A.V.T.</u> (motore a cilindrata variabile automatica)	20-35 t	30

Indice

Decespugliatrici idrauliche per minipale da 20 a 120 HP

<u>MINI/SSL</u>	20-50 HP	32
<u>AF/SSL</u>	50-90 HP	33
<u>KX/SSL</u>	50-90 HP	34
<u>KX/SSL A.V.T.</u> (motore a cilindrata variabile automatica)	50-90 HP	35
<u>MD/SSL</u>	70-120 HP	36
<u>MD/SSL A.V.T.</u> (motore a cilindrata variabile automatica)	70-120 HP	37
<u>MX/SSL</u>	70-120 HP	38
<u>MX/SSL A.V.T.</u> (motore a cilindrata variabile automatica)	70-120 HP	39

Troncrami idrauliche.

<u>AS/M - AS/P</u>	5-10 t	31
--------------------	--------	----

Trinciatrici idrauliche per veicoli radiocomandati.

<u>ET/M</u>	35-55 HP	40
<u>ET/FM</u>	35-55 HP	41
<u>ET/FX</u>	35-55 HP	42

<u>SCHEDA DATA ESCAVATORE</u>	43
<u>UTENSILI</u>	44
<u>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA</u>	49

AVVERTENZE TABELLE DATI TECNICI

- * I dati si riferiscono alle portate e alle pressioni minime e massime dell'impianto attrezzatura della macchina operatrice
- ** Il peso è riferito alla decespugliatrice senza accessori ed è comunque indicativo e soggetto a variazioni
- *** Il peso è relativo alle spalle, perni e rinforzi della sella di attacco standard fornito dalla BERTI MACCHINE AGRICOLE. Se personalizzata il peso può variare

Le illustrazioni e i dati del presente catalogo sono indicative e non vincolanti per il costruttore

Decesugliatrice idraulica per mini-escavatori, con peso operativo compreso fra 1.5 e 2.5 ton., adatta a trinciare erba e rovi fino a Ø 1-2 cm.



STRENX® HARDOX®

Ø 1-2 cm

1,5-2,5 ton.




G

M318	MOD.	O014
L060	GREEN/SB 60	3.300,00 €
L080	GREEN/SB 80	3.410,00 €

Equipaggiamento di serie

- Doppia cassa.
- Trasmissione diretta al rotore.
- Rullo livellatore d'appoggio Ø 102 mm. regolabile in altezza.
- Slitte di appoggio con pattini antiusura sostituibili.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "G".
- Supporto autolivellante per sella d'attacco.
- Carter protezione motore.
- Motore idraulico ad ingranaggi in ghisa con drenaggio esterno.
- Blocco valvole "BERTI Fluid Box" (max 40 lt/min).
- Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 2,00 mt.)
- Contropiastre per attacco**
- Protezioni antinfortunistiche a norme CE.



A=1600 mm

Accessori a richiesta

E007	Sella d'attacco su misura completa di perni (vedi pag.43)	370,00 €
E083	Adattatore CRB 15	200,00 €
E020	Fissaggio dell'adattatore dell'attacco rapido su ns. contropiastre (da spedire in fabbrica)	225,00 €
DRE2	Motore senza drenaggio (max 15 bar sullo scarico)	-

Mod.	cm	n°	l/min*	bar*	A	B	C	Kg***	min**	max**
GREEN/SB 60	60	10	25-30	195-205	86	60	48	20	100	120
GREEN/SB 80	80	14	25-30	195-205	106	60	48	20	110	130

* / ** / *** vedi pag n.4

Decespugliatrice idraulica per mini-escavatori, con peso operativo compreso fra 2,5 e 4 ton., adatta a trinciare erba e rovi fino a Ø 3 cm.



STRENX®

Ø 3 cm

2,5-4 ton.



YN

M301	MOD.	O002
L060	NKR/SB 60	3.985,00 €
L080	NKR/SB 80	4.130,00 €
L100	NKR/SB 100	4.340,00 €

Equipaggiamento di serie

- Doppia cassa.
- Trasmissione diretta al rotore.
- Rullo livellatore d'appoggio Ø 114 mm. regolabile in altezza.
- Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili.
- Coltelli BERTI tipo "YN".
- Supporto autolivellante per sella d'attacco.
- Carter protezione motore.
- Motore idraulico ad ingranaggi in ghisa con drenaggio esterno.
- Blocco valvole "BERTI Fluid Box" (max 60 lt/min).
- Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 2,00 mt.)
- Contropiastre per attacco.**
- Protezioni antinfortunistiche a norme CE.



A=1300 mm

Accessori a richiesta

E007	Sella d'attacco su misura completa di perni (vedi pag.43)	440,00 €
E082	Adattatore CRB 30	255,00 €
E081	Adattatore CRB 40	300,00 €
E020	Fissaggio dell'adattatore dell'attacco rapido su ns. contropiastre (da spedire in fabbrica)	225,00 €
DRE2	Motore senza drenaggio (max 15 bar sullo scarico)	-

Mod.	cm	n°	l/min*	bar*	A	B	C	Kg***	min**	max**
NKR/SB 60	60	20	33-37	195-205	87	75	63	25	150	175
NKR/SB 80	80	28	33-37	195-205	107	75	63	25	170	195
NKR/SB 100	100	36	38-42	195-205	127	75	63	25	190	215

* / ** / *** vedi pag n.4

Decesugliatrice idraulica per mini-escavatori, con peso operativo compreso fra 2,5 e 4 ton., adatta a trinciare erba e rovi fino a Ø 4 cm.



STRENX®

Ø 4 cm

2,5-4 ton.



B

M302	MOD.	O015
L060	GKR/SB 60	4.120,00 €
L080	GKR/SB 80	4.245,00 €

Equipaggiamento di serie

- Doppia cassa.
- Trasmissione diretta al rotore.
- Rullo livellatore d'appoggio Ø 114 mm. regolabile in altezza.
- Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "B".
- Supporto autolivellante per sella d'attacco.
- Carter protezione motore.
- Motore idraulico ad ingranaggi in ghisa con drenaggio esterno.
- Blocco valvole "BERTI Fluid Box" (max 60 lt/min).
- Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 2,00 mt.)
- Contropiastre per attacco.**
- Protezioni antinfortunistiche a norme CE.



A=1300 mm

Accessori a richiesta

E007	Sella d'attacco su misura completa di perni (vedi pag.43)	440,00 €
E082	Adattatore CRB 30	255,00 €
E081	Adattatore CRB 40	300,00 €
E020	Fissaggio dell'adattatore dell'attacco rapido su ns. contropiastre (da spedire in fabbrica)	225,00 €
DRE2	Motore senza drenaggio (max 15 bar sullo scarico)	-

Mod.	cm	n°	l/min*	bar*	A	B	C	Kg***	min**	max**
GKR/SB 60	60	8	33-37	195-205	88	75	62	25	185	210
GKR/SB 80	80	12	38-42	195-205	108	75	62	25	215	240

* / ** / *** vedi pag n.4

Decesugliatrice idraulica per mini-escavatori, con peso operativo compreso fra 4,5 e 5,5 ton., adatta a trinciare erba e rovi fino a Ø 5 cm.



STRENX®

Ø 5 cm

4,5-5,5 ton.



B



YB

M303	MOD.	O015	O002
L080	CKT/SB 80	5.345,00 €	5.465,00 €
L100	CKT/SB 100	5.520,00 €	5.680,00 €

Equipaggiamento di serie

- Doppia cassa.
- Trasmissione laterale a cinghie.
- Rullo livellatore d'appoggio Ø 114 mm. regolabile in altezza.
- Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili.
- Rotore di tipo elicoidale
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "B" o kit coltelli tipo "YB"
- Contromazze
- Supporto autolivellante per sella d'attacco.
- Motore idraulico ad ingranaggi in ghisa con drenaggio esterno.
- Blocco valvole "BERTI Fluid Box" (max 120 lt/min.)
- Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 2,00 mt.)
- Contropiastre per attacco.**
- Protezioni antinfortunistiche a norme CE.



A=1500 mm

Accessori a richiesta

E007	Sella d'attacco su misura completa di perni (vedi pag.43)	550,00 €
E081	Adattatore CRB 40	300,00 €
E079	Adattatore CRB 50	400,00 €
E020	Fissaggio dell'adattatore dell'attacco rapido su ns. contropiastre (da spedire in fabbrica)	225,00 €
DRE2	Motore senza drenaggio (max 15 bar sullo scarico)	-

Mod.	cm	n°	n°	l/min*	bar*	n°		A	B	C	Kg***	min**	max**
CKT/SB 80	80	12	36	43-47	245 - 255	2		95	92	65	25	260	285
CKT/SB 100	100	16	48	43-47	245 - 255	2		115	92	65	25	290	315

* / ** / *** vedi pag n.4

Decesugliatrice idraulica per mini-escavatori, con peso operativo compreso fra 6 e 8 ton., adatta a trinciare erba e rovi fino a Ø 6 cm.


STRENX®
Ø 6 cm

6-8 ton.



D




YB

M304	MOD.	O016	O002
L090	PARK/SB 90	7.015,00 €	7.160,00 €
L110	PARK/SB 110	7.405,00 €	7.580,00 €

Equipaggiamento di serie

- Doppia cassa.
- Trasmissione laterale a cinghie.
- Rullo livellatore d'appoggio Ø 139 mm. regolabile in altezza.
- Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili.
- Rotore di tipo elicoidale
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "D" o kit coltelli tipo "YB"
- Contromazze
- Supporto autolivellante per sella d'attacco.
- Motore idraulico ad ingranaggi in ghisa con drenaggio esterno.
- Blocco valvole "Berti Fluid Box" (max 120 lt/min).
- Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 3,00 mt.)
- Contropiastre per attacco.**
- Protezioni antinfortunistiche a norme CE.



A=1800 mm

Accessori a richiesta

E007	Sella d'attacco su misura completa di perni (vedi pag.43)	650,00 €
E079	Adattatore CRB 50	400,00 €
E075	Adattatore CRB 70	475,00 €
E020	Fissaggio dell'adattatore dell'attacco rapido su ns. contropiastre (da spedire in fabbrica)	250,00 €
RAL1	Ralla girevole idraulica con tubi (senza autolivellante)*	3.760,00 €
W006	Elettrovalvola ON/OFF per accessori 1 funzione con pulsantiera (specificare 12v o 24v)	1.120,00 €
W007	Elettrovalvola proporzionale per accessori 1 funzione con pulsantiera (specificare 12v o 24v)	1.830,00 €
DRE2	Motore senza drenaggio (max 15 bar sullo scarico)	-

* l'escavatore deve disporre di un impianto di bassa pressione supplementare a doppio effetto, in assenza acquistare kit elettrovalvola

Mod.	cm	n°	n°	l/min*	bar*	n°	A	B	C	Kg***	min**	max**
PARK/SB 90	90	12	36	63-67	245 - 255	2	107	89	86	50	430	490
PARK/SB 110	110	16	48	63-67	245 - 255	2	127	89	86	50	455	515

* / ** / *** vedi pag n.4

Decespugliatrice idraulica robusta e compatta per escavatori, con peso operativo compreso fra 7,5 e 9 ton., adatta a trinciare erba, canneti, rovi, cespugli e arbusti fino a Ø 7 cm.



STRENX®

Ø 7 cm

7,5-9 ton.



A




YA

M305	MOD.	O016	O002
L095	RA/SB 95	7.255,00 €	7.405,00 €
L115	RA/SB 115	7.555,00 €	7.725,00 €
L125	RA/SB 125	7.965,00 €	8.170,00 €

Equipaggiamento di serie

- Doppia cassa.
- Trasmissione laterale a cinghie.
- Rullo livellatore d'appoggio Ø 139 mm. regolabile in altezza.
- Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili.
- Rotore rinforzato.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "A" o kit coltelli tipo "YA"
- Contromazze
- Motore idraulico ad ingranaggi in ghisa con drenaggio esterno.
- Blocco valvole "BERTI Fluid Box" (max 120 lt/min).
- Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 3,00 mt.)
- Contropiastre per attacco.**
- Protezioni antinfortunistiche a norme CE.



A=2050 mm B=1800 mm (con optional E018)

Accessori a richiesta

E017	Sella d'attacco su misura completa di perni (vedi pag.43)	650,00 €
E079	Adattatore CRB 50	400,00 €
E075	Adattatore CRB 70	475,00 €
E021	Fissaggio dell'adattatore dell'attacco rapido su ns. contropiastre (da spedire in fabbrica)	250,00 €
E018	Supporto autolivellante per sella d'attacco con bloccaggio	980,00 €
RAL1	Ralla girevole idraulica con tubi (senza autolivellante)*	4.100,00 €
W006	Elettrovalvola ON/OFF per accessori 1 funzione con pulsantiera (specificare 12v o 24v)	1.120,00 €
W007	Elettrovalvola proporzionale per accessori 1 funzione con pulsantiera (specificare 12v o 24v)	1.830,00 €
DRE2	Motore senza drenaggio (max 15 bar sullo scarico)	-

* l'escavatore deve disporre di un impianto di bassa pressione supplementare a doppio effetto, in assenza acquistare kit elettrovalvola

Mod.	cm	n°	n°	l/min*	bar*	n°	A	B	C	Kg***	min**	max**
RA/SB 95	95	8	24	78-82	245-255	3	115	93	66	50	420	530
RA/SB 115	115	10	30	78-82	245-255	3	135	93	66	50	450	565
RA/SB 125	125	12	36	78-82	245-255	3	145	93	66	50	500	610

* / ** / *** vedi pag n.4