



TS 3A

ONDA LUNGA



HALL 1500

ONDA CORTA



HALL 3000

ONDA CORTA



- Riscaldamento ad infrarossi e calore istantaneo
- Nessuno spostamento d'aria
- Nessun consumo di ossigeno
- Assenza di fumi, odori e condensa
- Rendimento al 100%
- Durata delle lampade: 5.000 ore
- Lampade non accecanti

#### Accessori opzionali



**Supporto per HALL 1500**  
**4012.321**

Caratteristiche	Unità	TS 3A	HALL 1500	HALL 3000
Potenza	kW	0.8-1.6-2.4	1.5	1.5/3.0
	Btu/h	2.700-5.500-8.200	5.100	5.100-10.200
	kcal/h	690-1.380-2.070	1.290	1.290-2.580
Radiazione infrarossa		Onde lunghe	Onde corte	Onde corte
Alimentazione	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Assorbimento	A	10,5	6,5	13,0
Interruttore on/off		Sì	Sì	Sì
Classe di isolamento		1	1	1
Lampadina		Ceramica a infrarossi	Oro	Oro
Durata della lampadina	h	Nessuna limitazione	5000	5000
Area approssimativa	m <sup>2</sup>	8	6	8
Cavo		HØ7	HØ7	HØ7
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	398 x 413 x 495	735 x 650 x 1765*	590 x 600 x 870
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	440 x 390 x 240	550 x 250 x 330	550 x 340 x 640
Peso netto/lordo	kg	7,6/8,2	4,8/5,7	12/13
Paletta	pz	40	36	12
T Ambiente 20°C		0.5m-70°C 1m-45°C 1.5m-35°C 2m-30°C	0.5m-70°C 1m-45°C 1.5m-35°C 2m-28°C	0.5m-85°C 1m-50°C 1.5m-40°C 2m-30°C

\* con supporto