

TN E TSP



Le trivelle Vigolo sono attrezzature ottimali per tutte le situazioni nelle quali occorre effettuare dei fori su terreni agricoli; tipicamente i fori per l'impianto di vigneti o frutteti. Le trivelle Vigolo sono disponibili in due modelli TN e TSP; il primo può utilizzare punte fino a 500 mm di diametro ed è adatto per un uso saltuario o su terreni di media consistenza, il modello TSP può utilizzare punte fino a 1000 mm di diametro ed è adatto ad un uso professionale. Entrambi i modelli possono essere dotati di invertitore a leva per ovviare ai casi di






VIGOLO Srl Unipersonale



Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

inceppamento della punta; la profondità massima di foratura è di 1000 mm per la TN e 1200 mm per la TSP. Le trivelle Vigolo sono dotate di serie di cavalletto di sostegno per permetterne lo sgancio dal trattore con la punta montata. Alle trivelle Vigolo possono essere applicate una serie di punte e accessori.

Dotazione standard










- Attacco inferiore ISO 1^a categoria (perni 1^a/2^a cat)
- Attacco superiore adattabile diretto trattore
- Riduttore mod. Vigolo B12 (TN)
- Riduttore mod. Vigolo C12 (TSP)
- Flangia universale Vigolo per fissaggio punte
- Cinematismo a parallelogramma per discesa verticale punta
- Spostamento idraulico bilaterale (TN-S e TSP-S)
- Cardano a frizione a dischi (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

Mod	HP  min - max				Kg 
TN 100/500	25 - 70	-	500	1000	165
TN 100/500 Inv. *	25 - 70	-	500	1000	165
TSP 100/1000	25 - 70	-	1000	1200	220
TSP 100/1000 Inv. *	25 - 70	-	1000	1200	220
TN-S 100/500	30 - 120	●	500	1000	220
TN-S100/500 Inv. *	30 - 120	●	500	1000	220
TSP-S 100/700	30 - 120	●	1000	1200	270
TSP-S 100/700 Inv. *	30 - 120	●	1000	1200	270



VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

								
		Kg			Kg			Kg
100	900	14	150	900	15	500	500	-
150	900	16	200	900	17	600	600	-
180	900	18	250	900	22			
			300	900	26			
			400	900	32			
			500	900	40			
			600	900	45			
			800	900	48			
			700	900	62			
			800	900	75			
			900	900				